

NÁVOD NA ÚDRŽBU TREZORU

Na trezor, bezpečnostný úschovný objekt, trezorové skrine, skrine na zbrane, bezpečnostné trezorové schránky, sejfy (ďalej len trezor) sú kladené vysoké technické požiadavky. Počas celej doby životnosti trezoru je potrebné zabezpečiť, aby sa minimalizovalo prašné a vlhké prostredie a aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt do uzamykacích, uzatváracích a kinetických mechanizmov. Priebežne je potrebné vykonať aj kontrolu ukotvenia trezoru.

Pri realizácii maľoviek, oprave vnútorného omietok alebo akýchkoľvek stavebných prácach nesmie v žiadnom prípade dôjsť k znečisteniu alebo zaneseniu uzamykacích, uzatváracích a kinetických mechanizmov trezoru farbou, maltou a pod.

Po akýchkoľvek prašných prácach, prípadne zvýšenej vlhkosti odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky trezoru!

PRI JEDNOTLIVÝCH MOŽNOSTIACH OTVÁRANIA, PLATIA NASLEDOVNÉ ODPORUČENIA:

Otváranie trezoru - kľúčový zámok:

Súčasťou dodávky trezoru s kľúčovým zámkom sú vždy 2ks kľúčov, s ktorými je potrebné opatrne zaobchádzať. Pri odomykaní dbajte na to, aby ste kľúč zasunuli kolmo na vodiaci trň zámku a až na doraz na dno zámku a otáčajte s ním ľahko. Kľúčom nekývajte, môže prísť k poškodeniu vodiaceho trňa, alebo tela zámku. Zámok nikdy neodomykajte násilím, hrozí poškodenie kľúča, zámku, prípadne zlomenie zubov na kľúči. Nikdy kľúč neodkladajte v objekte kde je umiestnený trezor!!! Neuskladňujte trezor v prašnom a znečistenom prostredí, nakoľko môže prísť k znečisteniu kľúča a následne zámku, čo môžeme viesť k neotvoreniu trezoru.

Otváranie trezoru – rozvorovým mechanizmom a trezorovým zámkom alebo kombináciou:

U trezorov ktoré sa uzatvárajú rozvorovým mechanizmom s madlom (kľukou) je potrebné, aby pri uzatváraní kľuka vždy bola zavretá až na doraz. Po uzavretí rozvoru, je následne možné trezor uzamknúť kľúčom, mechanickým kombinačným prípadne elektronickým kombinačným zámkom. Pre uzamykanie jednotlivých trezorových zámkov a kombinácií, si preštudujte návod podľa aktuálneho typu zámku / kombinácie.

ÚDRŽBA FUNKČNÝCH ČASTÍ TREZORU:

Mechanizmus trezorových zámkov a rozvorov nie je výrazne mechanicky namáhaný, ale aj tak dochádza k treniu. Toto trenie je zmierňované použitím špeciálnym mazadlom, ktoré sa časom vyderie prípadne stvrdne. Po určitej dobe používania trezoru, môže preto dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu mechanizmov (prípadne až zaseknutie trezoru), a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky minimálne **1x za 12 mesiacov** autorizovanou servisnou spoločnosťou.

Zo strany klienta sa údržba týka povrchového ošetrovania a vyčistenia otvorov pre zasúvanie čapov, aby tam neboli nečistoty a prach. V žiadnom prípade sa neodporúča do zámkov a pohyblivých častí trezoru striekať oleje a mazivá!!! Môže prísť k poškodeniu zámku, prípadne k jeho úplnému znefunkčneniu!

Aby bola zachovaná funkčnosť trezoru, je potrebné urobiť najmenej raz ročne nasledujúce úkony:

- » U trezorových zámkov, kombinácií, ktoré majú bezpečnostný charakter, je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať ich opotrebenie. Mechanické a elektronické kombinácie je potrebné 1x ročne vykonať zmenu číselnej kombinácie.
- » Všetky viditeľné pohyblivé časti a uzatváracie miesta trezoru je potrebné pravidelne kontrolovať a udržiavať čisté a suché (vyčistenie otvorov pre zasúvanie čapov, aby tam neboli nečistoty a prach). V žiadnom prípade sa neodporúča do zámkov a pohyblivých častí trezoru striekať oleje a mazivá!!! Môže prísť k poškodeniu zámku, prípadne k jeho úplnému znefunkčneniu!
- » Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii.
- » Profylaktickú prehliadku trezorov, trezorových a protipožiarnych skriň, sejfov je potrebné vykonať minimálne 1x za 12 mesiacov.



V prípade ak si klient samovoľne vymení akýkoľvek bezpečnostný prvok na trezore (ovládacie prvky, madlá, zámky, čapy, rozvor, kotvenie a pod.) spoločnosť EUROSAFE[®] s.r.o. nezodpovedá a nezaručuje deklarovanú bezpečnostnú triedu trezorov, úschovných objektov a trezorových dverí podľa EN 1143-1 a pokiaľ by to bolo vykonané počas plynutia záručnej doby, tak prípadné reklamácie nebudú považované za záručné servisy. V prípade ak boli trezory vystavené nadmernej vlhkosti (vlhkosť prostredia je väčšia ako je štandard v interiéri bytov a domov), prípadné reklamácie nebudú považované za záručné servisy

Tieto pokyny platia tiež pre iné typy trezorov, o ktorých nebolo v tomto návode špeciálne písané.

SERVISNÁ A MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ:



Chráň si svoje, kým je tvoje ...

NON STOP
0905 926 822

EUROSAFE s.r.o.
Smrečianska 43
811 05 Bratislava 1
tel.: +421-2-5262 3685
tel./fax: +421-2-5262 3684
eurosafe@eurosafe.sk

EUROSAFE[®]
sro

www.eurosafe.sk

